

Unica START 4/r
Black Charm



Unica START 8/r
Black Charm



INFORMACIÓN TÉCNICA

• **Modelos disponibles:**

Unica Start 4/r **Black Charm** Refrigerado (4 bot. en línea)
Unica Start 8/r **Black Charm** Refrigerado (8 bot. en línea)

• **Uso:**

Mostrador trasero (sin tarjeta de vino)
«Plug & Play»
Suministro único
Suministro programable en secuencia

• **Dosis:**

3 dosis configurables por cada botella

• **Teclado:**

Serigrafía en color
Teclas en relieve
Leds teclas
Led 5 niveles refrigeración
Bloqueo teclas suministro

• **Almacenamiento vinos:**

Separado para cada botella

• **Temperatura configurable:**

4/r n°5 niveles (6÷18°C)
8/r n°5 niveles (6÷18°C)

• **Botellas:**

Carga rápida con resorte de gas
Sistema de autocentrado
Alta visibilidad de las botellas

• **Instalación:**

Kit de fijación (incluido)
Kit para apoyo (opcional)

• **La puerta:**

Doble acristalamiento con cierre magnético
Sistema de tapa abatible asistida

• **Illuminación:**

Led interno bianco freddo (4000 °K)
Intensidad regulable

• **Refrigeración:**

Alto nivel de silencio
Bajo consumo
Compresor alternativo

• **Alimentación:**

Nitrógeno alimentario E941 o argón alimentario E938
Espacio interior para botella de pequeñas dimensiones
Entrada externa

• **Materiales:**

Acero inoxidable
Vidrio
Poliéster antiarañazos

• **Accesorios bajo pedido:**

Reguladores para cilindros
Kit configuración zona vinos tintos y zona vinos blancos
Manilla de puerta con cerradura
Kit para apoyo
Portavasos



Modelos	L	H	P	Peso	Características eléctricas
Unica START 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	31,7 cm 12,48 in	37 kg 81,57 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (dependiendo del mercado objetivo)
Unica START 8/r	95,1cm 37,44 in	70,4cm 27,7 in	31,7cm 12,48 in	55 kg 122 lb	100-240 V 50-60 Hz 120 W (dependiendo del mercado objetivo)

DETALLES FUNCIONALES

enomatic®
wine serving systems
the original



ACCESORIOS OPCIONALES



KIT CONFIGURACIÓN ZONA
VINOS TINTOS Y ZONA
VINOS BLANCOS



MANILLA DE PUERTA
CON CERRADURA



KIT PARA APOYO



PORTAVASOS